

TUBI FLESSIBILI CON DUE FOGLIE DI PVC



DESCRIZIONE

Tubo flessibile prodotto con due foglie di PVC (strato interno nero - strato esterno trasparente) e griglia di rinforzo tra i due strati. Spirale elicoidale interna in acciaio plastificato. Tubo molto leggero estremamente flessibile e con ottima resistenza alla depressione.

CARATTERISTICHE

Colore: nero con griglia bianca
Pezzature: 15m standard (da Ø70mm standard 10 m)
Temperature impiego: 0°C fino a +85°C

APPLICAZIONI

Aspirazione per la pulizia nel settore industriale e per comunità. Industria tessile, delle imbarcazioni e caravan. Macchine utensili.

MANUTENZIONE

Verificare periodicamente lo stato di usura del tubo e provvedere alla sua immediata sostituzione nel caso di danneggiamenti e rotture. Prestare massima attenzione alle temperature di impiego del condotto.

DIAMETRI DI PRODUZIONE

25	28	32	35	38	41	44	51	63	76*	80*	102*
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	------

*Diametri disponibili su richiesta.
 Altri diametri diversi da quelli indicati sono disponibili previa verifica fattibilità.

TUBI FLESSIBILI CON DUE FOGLIE IN PVC

DATI TECNICI				
DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE DI ESERCIZIO	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO	RAGGIO DI CURVATURA INTERNO
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]
25	31	1,7	0,40	25
28	34	1,6	0,35	28
32	38	1,5	0,35	32
35	41	1,4	0,30	35
38	44	1,4	0,30	38
41	47	1,4	0,30	41
DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE DI ESERCIZIO	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO	RAGGIO DI CURVATURA INTERNO
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]
44	50	1,3	0,28	44
51	57	1,3	0,28	51
63	70	1,3	0,25	63

I dati riportati nella presente tabella sono indicativi.

* I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.

APPLICAZIONI

			
OEM	Superfici lisce	Resistenza allo strappo	Industria