

TUBI FLESSIBILI CON TESSUTO RINFORZATO IN POLIAMMIDE



DESCRIZIONE

Tubo flessibile realizzato con tessuto rinforzato in poliammide spalmato di PVC su entrambi i lati e spirale incorporata in filo armonico.

CARATTERISTICHE

Colore: Grigio
Pezzature: 10 m standard
Temperature impiego: -20°C +90°C (+120°C punte)
Raggio di curvatura: $R = 0,5 \times \varnothing$
Comprimibilità assiale: 8:1

APPLICAZIONI

Aspirazione fumi, gas e vapori. Ventilazione ed aerazione civile e navale.

MANUTENZIONE

Verificare periodicamente lo stato di usura del tubo e provvedere alla sua immediata sostituzione nel caso di danneggiamenti e rotture. Prestare massima attenzione alle temperature di impiego del condotto.

CERTIFICAZIONE

Reazione al fuoco: classe 1 norme UNI 8456/87 - UNI 9174/87 + UNI 9174/A1/96

DIAMETRI DI PRODUZIONE

40*	51	60	63	70	76	80	82	90	102	110	120	127
130	140	152	160	180	203	228	254	279	305	356	406	

*Diametri disponibili su richiesta.
 Altri diametri diversi da quelli indicati sono disponibili previa verifica fattibilità.

EM30

TUBI FLESSIBILI CON TESSUTO RINFORZATO IN POLIAMMIDE

DATI TECNICI				
DIAMETRI	PRESSIONE DI ESERCIZIO	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO	RAGGIO DI CURVATURA INTERNO	PESO
[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[gr/m]
51	0,70	0,18	25	125
60	0,70	0,15	30	150
70	0,60	0,13	35	170
80	0,50	0,09	40	200
102	0,40	0,08	50	260
120	0,40	0,07	60	300
DIAMETRI	PRESSIONE DI ESERCIZIO	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO	RAGGIO DI CURVATURA INTERNO	PESO
[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[gr/m]
130	0,30	0,07	65	330
152	0,20	0,05	75	400
160	0,15	0,05	80	430
180	0,15	0,05	90	570
203	0,15	0,04	100	640
254	0,08	0,03	125	780
305	0,05	0,02	150	940
356	0,04	0,01	175	1090
406	0,03	0,01	200	1250

I dati riportati nella presente tabella sono indicativi.

* I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.

APPLICAZIONI

								
OEM	Flessibilità	Easy Pack	Auto estinguente	Resistenza allo strappo	Diametri calibrati*	Certificato Reach	Certificato RoHS	Senza alogeni
						*su richiesta		
Versione compatta*	Industria	Building	Amagnetico*	Cappe aspiranti	Climatizz. temporanea			

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso