

TUBI FLESSIBILI IN PVC



DESCRIZIONE

Tubi flessibili in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto, resistente agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

Colore: grigio scuro e filo esterno bianco
Temperature impiego: -10°C fino a +60°C
Raggio di curvatura: R= 1 x Ø
Autoestinguente: secondo UL94-V0

APPLICAZIONI

Aspirazione e mandata aria, fumi, polveri, fibre tessili, segatura e truciolari fini.

Particolarmente indicato per impianti di aspirazione mobili.

Diametro Interno [mm]	Diametro esterno [mm]	P.E. bar	Peso (gr /mt)	Aspirazione (mh2o)	Raggio di curvatura [mm]	Confezione [mt]
20	25	1	115	5	28	50
25	30	0,5	165	5	35	50
30	35	0,5	215	5	42	50
32	38	0,5	225	5	45	50
35	41	0,5	235	5	47	50
38	44	0,5	255	5	50	50
40	46	0,5	270	5	55	30
45	52	0,5	350	5	60	30
50	57	0	435	4,5	65	30
60	68	0	525	4,5	80	30
70	78	0	620	4,5	95	30
75	84	0	670	4	100	30
80	89	0	755	4	110	30
90	99	0	805	4	125	30
100	110	0	950	4	140	30
110	120	0	1065	4	150	30
120	131	0	1165	3,5	170	30
130	141	0	1210	3,5	175	30
140	151	0	1455	3,5	190	30
150	162	0	1650	3,5	200	30
160	172	0	1800	3	220	20
180	193	0	2130	3	250	20
200	214	0	2330	3	280	20
250	264	0	3240	3	300	10
300	316	0	3980	3	330	10